



Plinthes en fibrobéton



Dosteba

*Elemente sind
Les éléments sont
unsere Stärke
notre point fort*



Plinthes en fibrobéton

Question d'aspect

Les plinthes en fibrobéton sont une question d'aspect! Mettez en valeur votre façade avec un socle de finition marquant dans la terre.

Notre qualité

Les plinthes en fibrobéton peuvent se faire voir. Ils sont esthétiques et garanties sans pont thermique.

Votre bénéfice

Les plinthes en fibrobéton sont confectionnés selon vos souhaits. Divers accessoires vous facilitent un montage simple.

Vos avantages

- ✓ Liberté de conception
- ✓ Grand choix d'assortiment
- ✓ Pas de dommages pour le crépi
- ✓ Raccordements de façade propres dans la zone du sol
- ✓ Valeur ajoutée de la façade
- ✓ Absence de ponts thermiques

Le produit

Les plinthes en fibrobéton (GFB) avec isolation thermique sont constitués d'une ébauche de plinthe en GFB épaisse de 12 mm, qui est collée sur un panneau isolant traité mécaniquement en EPS 20 kg/m³ et dans la zone inférieure sur un panneau isolant en XPS.

Dimensions éléments droits

- Epaisseurs: 60 - 300 mm
- Longueur: 1250 mm
- Hauteurs GFB: 200 - 1200 mm
- Longueur GFB: 1246 mm

Dimensions angles extérieurs

- Epaisseurs: 60 - 300 mm
- Hauteurs GFB: 200 - 1200 mm
- Longueur GFB à gauche: 300 mm
- Longueur GFB à droite: 300 mm



Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Téléphone: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen
Téléphone: +49 7121 30177 10