



Universalmontageplatte UMP®-ALU-TZ / -TQ / -TR




Dosteba



*Elemente sind
Les éléments sont
unsere Stärke
notre point fort*

Universalmontageplatte

Wärmebrückenfreie Montage in Wärmedämmverbundsystemen




Montage



UMP®-ALU-TZ / -TQ / -TR

Befestigungsmaterial, Werkzeuge und Lasten



Empfohlene Lasten von Dosteba

Materialsicherheitsbeiwert γ_M und Sicherheitsbeiwert der Einwirkung $\gamma_F = 1.40$ sind enthalten.




		UMP®-ALU-TZ	UMP®-ALU-TQ	UMP®-ALU-TR
vertikal	$F_{V,empf}$	0.74 – 3.35	1.60 – 8.20	4.30 – 12.60
	$F_{Z,empf}$	6.60 – 7.45	14.00 – 18.30	16.00 – 18.90
	$F_{D,empf}$	16.30 – 17.70	24.50 – 27.80	33.80 – 37.90
	M_{empf}	0.21	0.49 – 0.53	1.30 – 1.45
horizontal	$F_{V,empf}$	0.79 – 3.00	3.25 – 5.70	3.15 – 6.60
	$F_{Z,empf}$	6.60 – 7.45	14.00 – 18.30	16.00 – 18.90
	$F_{D,empf}$	16.30 – 17.70	24.50 – 27.80	33.80 – 37.90
	M_{empf}	0.17 – 0.20	0.71 – 0.95	0.94 – 1.05

$F_{V,empf}$ kN Empfohlene Querbeanspruchung auf Montageelement $F_{D,empf}$ kN Empfohlene Druckbeanspruchung auf Montageelement

$F_{Z,empf}$ kN Empfohlene Zugbeanspruchung auf Montageelement M_{empf} kNm Empfohlene Biegebeanspruchung auf Montageelement

Weiterführende Informationen und Ausführungen sind der aktuellen Technischen Dokumentation zu entnehmen. Für sicherheitsrelevante Lasten sind die Bestimmungen der ETA-20/0798 massgebend.

- 1 Compactplatte (HPL) für eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche
- 2 Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils
- 3 Zugstäbe aus faserverstärktem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit
- 4 Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund
- 5 PU-Schaum mit einem Raumgewicht von 350 kg/m³
- 6 Schraubdübel SXRL 10 x 120 FUS
- 7 Injektions-Gewindestange
- FIS A M8 x 150 (für Mauerwerk)
- FIS A M8 x 130 (für Beton)
- 8 Injektions-Ankerhülse FIS H 12 x 85 K
- 9 Injektions-Mörtel FIS V Plus 300 T
- 10 Statikmischer FIS S
- 11 Korrosionsschutzspray FTC-CP
- 12 Fräswerkzeugset bestehend aus:
- 1 Mitnehmer für Frästiefen bis 200 mm
- 1 Stelling mit Stiftschlüssel
- 1 Fräseführungsglocke
- 1 Frästeller Ø 125 mm
- 13 Hartmetall-Hammerbohrer
- Ø 10 mm, Bohrerlänge 210 mm
- Ø 12 mm, Bohrerlänge 210 mm
- 14 Werkzeugset bestehend aus:
- 2 Kupplungsschäfte 150 mm
- 2 Bits Torx T40
- 15 Bohrlehre UMP® / TRA-WIK® / TWL®
- 16 Setzlehre für UMP®
- 17 Ausbläser ABG
- 18 Bürstenset FIS, Ø 14 / 20 mm
- 19 Reinigungsbürste BS, Ø 10 mm / M8
- 20 Gabelschlüssel, Schlüsselweite Ø 13
- 21 Kartuschenpresse





Universalmontageplatte UMP®-ALU-TZ / -TQ / -TR

Das Problem

Durchdringungen in Wärmedämmverbundsystemen stellen ein erhöhtes Risiko für das Eindringen von Wasser oder Bildung von Kondenswasser und Schimmel dar.

Die Lösung

Mit Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ / -TQ / -TR können diese hohen Anforderungen sicher gelöst werden. Schwere Lasten können mit Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ / -TQ / -TR sicher und kraftschlüssig befestigt werden.

Ihr Nutzen

Mit der Bohr- und Setzlehre lassen sich Bohrlöcher präzise setzen und Gewindestangen exakt ausrichten. Das vereinfacht die Montage erheblich und spart wertvolle Zeit.

Ihre Vorteile

- ✓ Keine Wärmebrücken
- ✓ Kein Eindringen von Wasser
- ✓ Keine Schäden
- ✓ Kraftschlüssige Montage für schwere Lasten

Das Produkt

Universalmontageplatten UMP®-ALU-TZ / -TQ / -TR bestehen aus schwarz eingefärbtem, fäulnisbeständigem und FCKW-freiem PU-Hartschaum (Polyurethan) mit vier eingeschäumten Stahlkonsolen zum kraftschlüssigen Verschrauben mit dem Untergrund, einer Aluplatte für die Verschraubung des Anbauteils sowie einer Compactplatte (HPL), welche eine optimale Druckverteilung an der Oberfläche gewährleistet. Zugstäbe aus faserarmiertem Kunststoff (Polyamid) garantieren die notwendige Festigkeit.

- Grundfläche

UMP®-ALU-TZ:	Ø 125 mm
UMP®-ALU-TQ:	138 x 138 mm
UMP®-ALU-TR:	238 x 138 mm
- Dicken: 80 – 300 mm
- Nutzfläche

UMP®-ALU-TZ:	75 x 36 mm
UMP®-ALU-TQ:	82 x 62 mm
UMP®-ALU-TR:	162 x 82 mm

Prüfzeugnisse / Bewertungen



Europäisch Technische Bewertung
ETA-20/0798 für UMP®-ALU-TR

Dosteba AG

CH-8184 Bachenbülach
Telefon: +41 43 277 66 00

Dosteba GmbH

D-72770 Reutlingen
Telefon: +49 7121 30177 10

